

Дренажные насосы из нержавеющей стали

APV.09/12/20

Перекачиваемая жидкость:	Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволоконистых включений
Температура перекачиваемой жидкости:	0...+40 °С
Материалы:	Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
Тип монтажа:	Погружной свободный (переносной)
Напорный патрубок:	см. таблицу
Номинальное напряжение:	3x380 В
Номинальная частота:	50 Гц
Скорость вращения:	2850 об/мин
Степень защиты:	IP68
Класс изоляции:	F
Длина кабеля:	15 м



Рабочее колесо: высокохромистый сплав

Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, у.е.
		P2	P1						
76221201	APV.09.50.15.3.H	1,5	2,1	3,5	9	50	-	41	992
76221202	APV.09.80.15.3.H					80		41	1 018
76221203	APV.09.50.22.3.H	2,2	3,1	5	9	50	-	44	1 089
76221204	APV.09.80.22.3.H					80		44	1 117
76221205	APV.09.50.37.3.H	3,7	5	7,7	9	50	-	64	1 739
76221206	APV.09.80.37.3.H					80		64	1 755
76221207	APV.09.100.37.3.H					100		65	1 772
76221208	APV.09.80.55.3.H	5,5	6,9	11,4	9	80	-	72	2 168
76221209	APV.09.100.55.3.H					100		73	2 185
76221210	APV.12.100.75.3.H	7,5	9,4	15	12	100	-	120	3 256
76221211	APV.20.150.75.3.H					150		122	3 294
76221212	APV.12.100.110.3.H	11	13,7	22	12	100	-	135	4 331
76221213	APV.20.150.110.3.H					150		137	4 369
76221214	APV.12.100.150.3.H	15	18	29,5	12	100	-	157	5 182
76221215	APV.20.150.150.3.H					150		158	5 297

Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304

Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток I _n , А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок, мм	Поплав- ковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс- лист с НДС, у.е.
		P2	P1						
76221101	APV.09.50.15.3	1,5	2,1	3,5	9	50	-	41	2 026
76221102	APV.09.50.15.A3								
76221103	APV.09.80.15.3	1,5	2,1	3,5	9	80	-	41	2 040
76221104	APV.09.80.15.A3								
76221105	APV.09.50.22.3	2,2	3,1	5	9	50	-	44	2 136
76221106	APV.09.50.22.A3								
76221107	APV.09.80.22.3	2,2	3,1	5	9	80	-	44	2 161
76221108	APV.09.80.22.A3								
76221109	APV.09.50.37.3	3,7	5	7,7	9	50	-	64	3 184
76221110	APV.09.50.37.A3								
76221111	APV.09.80.37.3	3,7	5	7,7	9	80	-	64	3 214
76221112	APV.09.80.37.A3								
76221113	APV.09.100.37.3	3,7	5	7,7	9	100	-	65	3 255
76221114	APV.09.100.37.A3								
76221115	APV.09.80.55.3	5,5	6,9	11,4	9	80	-	72	3 641
76221116	APV.09.80.55.A3								
76221117	APV.09.100.55.3	5,5	6,9	11,4	9	100	-	73	3 686
76221118	APV.09.100.55.A3								
76221119	APV.12.100.75.3	7,5	9,4	15	12	100	-	120	6 009
76221120	APV.20.150.75.3	7,5	9,4	15	20	150	-	122	6 044
76221121	APV.12.100.110.3	11	13,7	22	12	100	-	135	6 994
76221122	APV.20.150.110.3	11	13,7	22	20	150	-	137	7 059

x = встроенный поплавковый выключатель.