

Промышленные дренажные насосы со взмучивающим устройством

VDS

3

Перекачиваемая жидкость:	Дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей
Температура перекачиваемой жидкости:	0...+40 °С
Материалы:	Корпус: высокопрочный чугун Рабочее колесо: высокохромистая сталь
Тип монтажа:	Погружной свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки
Напорный патрубок:	см. таблицу
Номинальное напряжение:	3x380 В
Номинальная частота:	50 Гц
Скорость вращения:	1450 об/мин
Степень защиты:	IP68
Класс изоляции:	F
Длина кабеля:	8 м



Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток I _n , А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, у.е.
			мм	бар	P2	P1			
76241001	VDS.80.22.4.5.0D	20	DN80	6	2,2	3,1	5	87	1 719
76241002	VDS.80.37.4.5.0D				3,7	5	8,5	98	2 142
76241003	VDS.100.55.4.5.0D	30	DN100	6	5,5	6,9	11,7	153	3 186
76241004	VDS.100.75.4.5.0D				7,5	9,4	15,7	168	3 749
76241005	VDS.150.110.4.5.0D	35	DN150	6	11	13,7	22	265	6 231
76241006	VDS.150.150.4.5.0D				15	18	30,1	289	6 950
76241007	VDS.150.185.4.5.0D				18,5	22	38	391	8 503
76241008	VDS.150.220.4.5.0D				22	25,8	45	404	8 872
76241009	VDS.150.300.4.5.0D	30	DN150	10	30	34,9	57,6	470	по запросу
76241010	VDS.150.370.4.5.0D				37	41,7	69,8	560	по запросу
76241011	VDS.150.450.4.5.1D				45	50,4	84,5	590	по запросу
76241012	VDS.200.550.4.5.1D	40	DN200	10	55	61,4	105	832	по запросу
76241013	VDS.200.750.4.5.1D				75	83,7	141	907	по запросу