

Промышленные дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации

VDW

Перекачиваемая жидкость:	Дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей, без длинноволокнистых включений
Температура перекачиваемой жидкости:	0...+40 °С
Материалы:	Корпус: высокопрочный чугун Рабочее колесо: высокохромистая сталь
Тип монтажа:	Погружной свободный (переносной)
Напорный патрубок:	см. таблицу
Номинальное напряжение:	3x400В
Номинальная частота:	50 Гц
Скорость вращения:	2850 об/мин
Степень защиты:	IP68
Класс изоляции:	F
Длина кабеля:	20 м



Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток I _n , А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, у.е.
			мм	бар	P2	P1			
76231001	VDW.100.220.5.1D	6	DN100	10	22	25,8	41,5	410	11 958
76231002	VDW.150.220.5.1D	15	DN150	10				425	14 233
76231003	VDW.100.300.5.1D	6	DN100	10	30	34,9	54	415	по запросу
76231004	VDW.150.300.5.1D	15	DN150	10				430	по запросу
76231005	VDW.100.370.5.1D	6	DN100	10				540	по запросу
76231006	VDW.150.370.5.1D	6	DN150	10	37	41,7	66	615	по запросу
76231007	VDW.200.370.5.1D	20	DN200	16				625	по запросу
76231008	VDW.150.450.5.1D	6	DN150	10	45	50,4	80	620	по запросу
76231009	VDW.200.450.5.1D	20	DN200	16				630	по запросу
76231010	VDW.150.550.5.1D	8	DN150	10	55	61,4	100	890	по запросу
76231012	VDW.200.550.5.1D	20	DN200	16				900	по запросу
76231011	VDW.150.750.5.1D	8	DN150	10	75	83,7	134	938	по запросу
76231013	VDW.200.750.5.1D	20	DN200	16				948	по запросу
76231014	VDW.150.900.5.1D	10	DN150	10	90	98	162	1166	по запросу
76231015	VDW.200.900.5.1D	20	DN200	16				1176	по запросу
76231016	VDW.150.1100.5.1D	8	DN150	10	110	120	198	1301	по запросу
76231017	VDW.200.1100.5.1D	20	DN200	16				1206	по запросу